



- 1/4" Sony EXview HAD CCD
- Progressive Scan
- Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter
- Wide Dynamic Range
- 36fach optischer Zoom
- Multiprotokoll
- Infrarotstrahler
- Scheibenwischer

T-8801 (40.821.25)

High Speed PTZ-System mit 36fach Zoomkamera, Infrarotstrahler und Scheibenwischer. Die hochauflösende Tag/Nacht Kamera ist mit einem 1/4" Sony EXview CCD Sensor ausgestattet und verfügt über eine progressive Bildabtastung welches ein störungsfreies Bild auch bei seitlichen Bewegungen garantiert. Funktionen wie Bildintegration (DSS), Gegenlichtregelung, Elektronische Blende, Weißabgleich oder WDR (Wide Dynamic Range) dienen zur Bildverbesserung und können automatisch oder manuell betrieben werden. Ein leistungsstarker Infrarotstrahler liefert auch bei völliger Dunkelheit gute Ergebnisse bis zu einer Entfernung von 60m. Die umfangreichen Steuermöglichkeiten wie Preset, Tour, Scan oder Pattern lassen sich auch über integrierten Alarmkontakten aufrufen. Ein gesetzeskonformer Einsatz ist durch bis zu 24 Privatzonen allorts möglich.

| Technische Daten | |
|-----------------------|--|
| Videonorm | PAL |
| Aufnahmesensor | 1/4" Sony EXview HAD CCD |
| Abtastung | Progressive Scan |
| Aktive Bildelemente | 440k (752X582) |
| Auflösung | 530 TVL |
| Synchronisation | Intern / Extern (V-lock) |
| Blickwinkel | 57,8° bis 1,7° |
| Optischer Zoom | 36fach |
| Digitaler Zoom | 12fach |
| Tag/Nacht Umschaltung | auto/manuell (mech. IR CUT) |
| Wellenlänge | 880nm |
| IR-Reichweite | max. 60m |
| Brennweite | 3,4 - 122,4 mm |
| Lichtstärke | F1.6-F4.5 |
| Lichtempfindlichkeit | 1,4 Lux |
| Bildintegration (DSS) | Ja |
| Weißabgleich | auto/manuell (ATW, Innen, Außen, One-push) |
| Elektronische Blende | 1/1 bis 1/10,000 s (in 22 Stufen einstellbar) |
| Focus | auto/manuell/push |
| Verstärkung | auto/manuel (-3 bis 28dB, 2dB Stufen) |
| Videopegel | 1,0 Vss |
| Signal/Rauschabstand | >50dB |
| Funktionen | 128x Presets / 4xTour / 4xPattern / 4xScan / Homefunktion/ Timer/ Autoflip |

| | |
|-------------------------------|---|
| Privatzonenmaskierung | 24 Zonen |
| Schnittstellen | RS485 |
| Steuerprotokoll | u.a. Pelco, Kalatel, Philips, Panasonic... |
| Schutzklasse | IP 66 |
| Schwenk-/Neigegeschwindigkeit | 0,4 ~ 80°/s / 0,4 ~ 60°/s |
| Schwenkbereich | 0 bis 360° |
| Neigebereich | +90° bis -90° (180°) |
| Alarめingänge | 7 |
| Alarmausgänge | 2 |
| Spannungsversorgung | 24VAC (Netzteil im Lieferumfang) |
| Leistungsaufnahme | 55 Watt |
| zul. Arbeitstemperatur | -40 bis +60°C |
| Gewicht | 5,6kg |

| Zubehör | |
|---------------------|--------------------------------|
| T-72-03 (40.821.41) | PTZ Bedienteil mit 3D Joystick |

